Detector Multigas (H2S LEL O2 CO)

Modelo: BX616

Marca: Henan Hanwei

BX616 es un detector de gas que mide cuatro (4) gases principales, que resultan en la mayoría de los accidentes industriales, para proteger los desastres causados por la deficiencia de O2, el envenenamiento por gases tóxicos y la explosión de gas combustible. Mide continuamente cuatro gases O2, CO, H2S y gas combustible (CH4) y muestra sus concentraciones. Una vez que se produce el riesgo, también activa la alarma (visual, sonora y vibratoria).

Caracteristicas principales

- Pequeño y peso ligero
- Operación simple con solo 1 botón
- Niveles de alarma ajustables y valor de calibración de span
- Alarma STEL y TWA para gases tóxicos
- Autoprotección para sensor de gas combustible contra alta concentración.
- Alerta de bajo voltaje de batería
- Pitido de confianza
- Autoprueba después del encendido
- Función de autodiagnóstico y autocorrección
- Visualización de datos en PC



Especificaciones técnicas

- Tipo de medición: Difuso naturalmente
- Tiempo de respuesta: T90<30s
- Pantalla LCD
- Audible: ⩾85dB a 1m
- Método de alarma: Señales visuales, audibles y vibratorias.
- Batería: Batería de litio DC3.7V 1800mAh
- Vida útil: ⩾8h por carga (Tiempo de carga: 4-6h)
- Registro de eventos: 2000 eventos
- Temperatura de trabajo: Gases tóxicos: -20 ℃ ~ 50 ℃ Combustible: -40 ℃ ~ 70 ℃
- Humedad de trabajo: <95%RH (sin condensación)
- Carcasa: Goma
- Accesorios estándar: Manual de operación, tapa de calibración, cargador
- Dimensión y peso: 120×68×30 mm, aproximadamente 220 g
- Ex grado II 2G Ex ia IIC T4 Ga o II 2G Ex db ia IIC T4 Gb
- Protección de ingreso: IP66

Rango:

Gas de medición:	**O2**	**CO**	**H2S**	**Combustible**
Rango de medición:	0-30%VOL	0-500ppm	0-100ppm	0-100%LEL
Tipo de sensor:	Electroquímico	Electroquímico	Electroquímico	Catalítico

Detector Multigas (H2S LEL O2 CO)

Modelo: BX616

Marca: Henan Hanwei

Incluye:

- Manual
- Reporte de inspección
- Certificado de calibración
- Cable + Cargador
- Tapa de calibración
- Sofware











